


# Pés Articulados








| Cód. Tec. | Tipo | M | H | A | N (Carga) | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A7.987021 | 2 | 10 | 70 | 95 | 12000 | 50 |
| A7.981242 | 4 | 12 | 60 | 95 | 14000 | 60 |
| A7.981627 | 3 | 16 | 67 | 101 | 7000 | 60 |
| A7.981655 | 2 | 16 | 60 | 95 | 17000 | 60 |
| A7.981407 | 2 | 12 | 77 | 109 | 14000 | 60 |
| A7.981400 | 2 | 10 | 60 | 99 | 13000 | 60 |
| .A7.981605 | 2 | 8 | 107 | 134 | 12000 | 60 |
| A7.981459 | 2 | 12 | 123 | 154 | 14000 | 60 |
| A7.981055 | 2 | 16 | 125 | 160 | 17000 | 60 |
| A7.172063 | 2 | 16 | 90 | 127 | 19000 | 80 |
| A7.172118 | 2 | 10 | 70 | 101 | 14000 | 80 |
| A7.172910 | 2 | 8 | 45 | 74 | 12000 | 80 |
| A7.172115 | 2 | 16 | 60 | 97 | 19000 | 80 |
| A7.172208 | 2 | 16 | 125 | 162 | 19000 | 80 |
| A7.172308 | 4 | 20 | 141 | 182 | 21000 | 80 |
| A7.172202 | 4 | 12 | 63 | 96 | 15000 | 80 |
| A7.172206 | 4 | 16 | 125 | 162 | 19000 | 80 |
| A7.172207 | 4 | 16 | 60 | 97 | 19000 | 80 |
| A7.172117 | 2 | 12 | 63 | 96 | 15000 | 80 |
| A7.172300 | 2 | 12 | 123 | 156 | 15000 | 80 |
| A7.172116 | 2 | 16 | 60 | 97 | 19000 | 80 |
| A7.172305 | 2 | 16 | 155 | 192 | 19000 | 80 |
| A7.172204 | 4 | 16 | 90 | 127 | 19000 | 80 |
| A7.172303 | 4 | 16 | 155 | 192 | 19000 | 80 |
| A7.172916 | 4 | 8 | 45 | 74 | 12000 | 80 |
| A7.172205 | 4 | 16 | 105 | 142 | 19000 | 80 |
| A7.172119 | 2 | 12 | 77 | 111 | 14000 | 80 |
| A7.132213 | 2 | 16 | 105 | 148 | 22000 | 100 |

| Cód.Tec. | Tipo | M | H | A | N (Carga) | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A7.132118 | 2 | 12 | 78 | 114 | 15000 | 100 |
| A7.132231 | 2 | 16 | 125 | 165 | 22000 | 100 |
| A7.132281 | 4 | 16 | 60 | 100 | 22000 | 100 |
| A7.132208 | 4 | 16 | 125 | 165 | 22000 | 100 |
| A7.107005 | 2 | 16 | 60 | 100 | 22000 | 100 |
| A7.132616 | 2 | 16 | 155 | 195 | 22000 | 100 |
| A7.132205 | 4 | 16 | 90 | 130 | 22000 | 100 |
| A7.133616 | 2 | 20 | 116 | 160 | 24000 | 100 |
| A7.170048 | 4 | 16 | 60 | 124 | 25000 | 124 |
| A7.170049 | 4 | 16 | 90 | 150 | 25000 | 124 |
| A7.170143 | 2 | 20 | 86 | 149 | 27000 | 124 |
| A7.170208 | 2 | 20 | 141 | 204 | 27000 | 124 |
| A7.170249 | 2 | 20 | 90 | 150 | 27000 | 124 |
| A7.170300 | 4 | 20 | 116 | 179 | 27000 | 124 |
| A7.170380 | 4 | 20 | 206 | 269 | 27000 | 124 |
| A7.170801 | 2 | 20 | 206 | 269 | 27000 | 124 |
| A7.170506 | 4 | 24 | 152 | 215 | 29000 | 124 |

Base – Poliamide reforçado
Ø 50 Cód. p/borracha V/B A7.000050
Ø 60 Cód. p/borracha V/B A7.000060
Ø 80 Cód. p/borracha V/B A7.000080
Ø 100 Cód. p/borracha V/B A7.017717
Ø 124 Cód. p/borracha V/B A7.000120




2 – Nó e Rosca Inox
3 – Nó e Rosca PL
4 – Nó e Rosca Zinc
Obs.: Outros tipos por encomenda


**Em Stock:**
M 16, diversas alturas
A7.470 mais A

**Sob encomenda:**
Outras medidas


Tel. 244 826 390 • Fax 244 826 392 • Tlm. 93 317 43 43 • www.tecnocorrentes.pt • E-mail: tecnocorrentes@mail.telepac.pt
Apartado 2813 • 2401-901 LEIRIA - Portugal




# Pés em Inox





Tipo A




Tipo D




Tipo C




Tipo B

**Pés com Nó, Rosca e Base em INOX, Tipo A e C**

| | |
|---|---|
| ø 55 | M8; 10; 12; 16 |
| ø 75 | M16; 20, 24 |
| ø 95 | M16, 20; 24 |
| ø 95x130 | M16; 20; 24 |
| ø 120 | M16; 20; 24 |
| ø 65x96 | M8; 10; 12; 16 |

| | |
|---|---|
| M8 | A= 80; 100; 142 |
| | H= 45; 65; 107 |
| M10 | A= 71; 107; 152 |
| | H= 35; 70; 115 |
| M12 | A= 82; 102; 116; 132; 162 |
| | H= 43; 63; 77; 93; 123 |
| M16 | A= 103; 133; 148; 168; 198; 208; 248 |
| | H= 60; 90; 105; 125; 155; 165; 205 |
| M20 | A= 132; 162; 187; 252 |
| | H= 86; 116; 141; 206 |
| M24 | A= 142; 168; 198; 228; 346 |
| | H= 96; 122; 152; 182; 300 |


M10 A = 110
H = 70

**Pés fixos, Rosca e Base em INOX, Tipo B e D**

| | |
|---|---|
| ø 55 | M10; 12; 16; 20; 24; 30 |
| ø 75 | M12; 16; 20; 24; 30 |
| ø 95 | M12; 16; 20; 24; 30 |
| ø 95x130 | M12; 16; 20; 24; 30 |
| ø 120 | M12; 16; 20; 24; 30 |
| ø 65x96 | M12; 16; 20 |

| | |
|---|---|
| M10 | A=110 |
| | H= 70 |
| M12 | A=110; 130; 170 |
| | H= 70; 90; 130 |
| M16 | A= 102; 163; 189; 245 |
| | H= 58; 119; 145; 201 |
| M20 | A= 151; 179; 201; 234; 282 |
| | H= 107, 135, 157; 190; 238 |
| M24 | A= 139; 176; 211; 250 |
| | H= 90; 127; 162; 201 |
| M30 | A= 174; 234 |
| | H= 125; 185 |

**Tipo E**




**M**= Rosca M10 - Diâmetro 30; B=15; A= 25 e 50 Para carga 25 Kgs
**M**= Rosca M12 - Diâmetro 40; B=20; A= 40 e 70 Para carga 65 Kgs
**M**= Rosca M12 - Diâmetro 50; B=20; A=40 Para carga 90 Kgs
Rosca Inox, base em borracha especial preta (FDA)

**Nota**: A configuração dos pés pode sofrer alteração, sem aviso prévio.
Algumas referências estão sujeitas a quantidades mínimas.
Os Fusos M12 só se aplicam nas bases D40 e D50

Tel. 244 826 390 • Fax 244 826 392 • Tlm. 93 317 43 43 • www.tecnocorrentes.pt • E-mail: tecnocorrentes@mail.telepac.pt
Apartado 2813 • 2401-901 LEIRIA - Portugal